

DIE 2FS VARIO SCHIENE

> *schnell* > *präzise* > *wirtschaftlich*



✓ *Sicher*

An jeder Stelle der Ladefläche wird der optimale Zurrwinkel erreicht.

✓ *Zeitsparend*

Auch bei mehreren Abladestellen nur einmal sichern.

✓ *Flexibel*

Teilzu- und Entladung jederzeit ohne Zusatzaufwand.

✓ *Rentabel*

Einmalige Anschaffung; ohne weitere Umbaukosten sofort einsetzbar.

✓ *Kundenorientiert*

Verringerter Ladeaufwand bei Ihrem Kunden.



2FS Ladesicherung · Mühlgasse 6
68782 Brühl · T: +49-6202-947051
F: +49-6202-77944 · www.ladesicherung.de
Patent Pending DE 101 62 164





Sicherheit

- Das Verletzungsrisiko bei einer Teilladung wird minimiert, da die verbleibende Ladung während dem Entladevorgang gesichert bleibt.
- Während des Ladevorgangs muss kein Beladepersonal auf der Ladefläche sein, z.B. um Ladelücken auszufüllen.



herkömmliche Methode

Zeitersparnis

- Einmaliges Verzurren der Ladung, danach je nach Abladestelle nur noch lösen.
- Das Ausfüllen von Ladelücken entfällt.
- Handlingvorteil durch Verwendung von kürzeren Zurrgurten.
- Durch die **Vario Schiene** kann jedes einzelne Paket je nach Kundenkommissionen mit einem Zurrwinkel von 90° nach unten gesichert werden. Beim Entladevorgang muss der Fahrer die Zurrgurte nur noch öffnen, der Rest der Ladung bleibt uneingeschränkt gesichert.



2FS Vario Technologie

Flexibilität

- Mit der **Vario Schiene** sind Sie in der Lage, beinahe jedes Ladegut, egal welcher unterschiedlicher Abmessungen, präzise und schnell zu sichern.
- Auf der Ladefläche eines LKW können von min. 2 bis max. 12 (richtet sich nach der Anzahl der Zurrösen) **Vario Schienen** einfach und schnell aufgebracht werden. Das bedeutet, dass Sie z.B. auf dem vorderen Teil der Ladefläche eine ganz andere Ladung aufnehmen können, als auf der Mitte, oder etwa hinten.
- Freigewordener Laderaum kann erneut beladen werden, ohne die bereits vorhandene Ladung aus sicherheitstechnischen Gründen umsetzen zu müssen.



Rentabilität

- Keine baulichen Veränderungen am Fahrzeug notwendig.
- Verschleißarm durch Verwendung hochfester Stähle.
- Einfache Umrüstung auf verschiedene Aufliegermodelle.



Kundenservice

- Der Beladevorgang bei Ihrem Kunden wird verkürzt.
- Kein zusätzlicher Aufwand beim Ausfüllen der Ladelücken.
- Bei der Bestimmung des einzusetzenden LKWs nach VDI-Richtlinien (Aufliegerauswahl im Hinblick auf die zu sichernde Ladung) können Sie Ihrem Kunden ein weitreichenderes und gleichzeitig ein individuelleres Angebot unterbreiten.